intra
SCANDINAVIAN DESIGN

Millinox MXSKILT


Art. nr.	MXSKILTH
GTIN	7393069020540
NRF nr.	7513034
NOBB nr.	41297060





Utvendig mål i mm	118 x 112
Material	AISI 304
Materialtykkelse i mm	1,25
Bruttovekt i kg	1.00
Nettovekt i kg	1.00
Design	OddThorsen
Laget i	Norge

Beskrivelse
MXSKILTH er et dørskilt i rustfritt stål for bruk til angivelse av sanitærrom for herrer. Skiltet har slipt finish og leveres med festemateriale.



Installasjon MXSKILT

MONTERING:

medfølgende i pakken:
* skilt

Monter skiltet på angivelsessted ved å bruke tosidig tape som er montert på baksiden av skiltet
VEDLIKEHOLD:
INTRAS PRODUKTER I RUSTFRITT STÅL

Flere av våre produkter leveres helt eller delvis dekket med en plastfolie. Denne folien beskytter under transporten. Før produktet tas i bruk må denne folien fjernes.

For at ditt Intra-produkt i rustfritt stål AISI304 skal beholde opprinnelig kvalitet og utseende anbefaler vi regelmessig rengjøring. Bruk mild såpe eller rengjøringsmidler spesielt beregnet for rustfritt stål og rent vann. Tørk deretter av overflaten med en tørr klut.
Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder klor, jod, fluor eller slipemidler på rustfritt stål.
Unngå også kontakt med syreoppløsninger og andre stoffer som ikke er forenlige med rustfritt stål.
Husk at blant annet næringsmidler og hudpleieprodukter kan inneholde slike stoffer, som for eksempel ketchup, juice, salt, enkelte rensekremer og neglelakk,etc. Fjern omgående søl av slikt.

Pass på følgende:
* La ikke vann eller annen væske tørke inn. Dette for å unngå skjolder på overflaten.
* Selv om rustfritt stål tåler hard behandling, vil det lett få riper av skarpe gjenstander. For produkter med normalpolert (børstet) finish vil dette synes godt når produktet er nytt, men etter en tids bruk vil det utjevnes uten at stålet mister sin glans. For produkter i sateng og slipt finish vil ripene alltid være godt synlige. Bruk aldri skurepulver eller stålull på rustfritt stål. I tillegg til at det riper opp stålet vil stålull etterlate seg små partikler som kan utvikle seg til rustflekker som over tid kan angripe stålet.
* Rustfritt stål må ikke være i kontakt med, eller i miljøer med kloroppløsninger over lengre tid.
* Sølvpuss setter flekker som ikke kan fjernes.