

Toalett WCG4E-HC

Art. nr. WCG4E-HC
 GTIN 7055570015421
 NRF nr. 8166309



Utvendig mål i mm	360 x 700 x 500
Dimensjon innløp i mm	56,3
Dimensjon utløp i mm	100
Material	AISI 304
Monteringshøyde i mm	500
Produktbelastning i N	4000
Bruttovekt i kg	16.00
Antall pr. pall	10

Beskrivelse

Gulvstående toalett, HC-modell. Leveres med P-lås. Forlengerrør ev. S-lås suppleres av rørlegger og må tilpasses på stedet. Leveres med påsveist veggbrakett i rustfritt stål, inspeksjonsluke og lydisolerende skum. Bør monteres på smal vegggramme utenpå vegg for å oppfylle kravene til plassering i rommet for HC tilgang.

Kan leveres med sete på forespørsel. TBTOSEAT4 Forlenget utgave for avløpstilkobling medfølger ikke.

Installasjon

Følg monteringsanvisningen som følger produktet, samt anvisning fra leverandør av veggfikstur.

Installasjon WCG4E-HC

Ved bruk av veggramme med sistene og veggmontering: Forlenget utgave av klosetttilslutning trengs - medfølger ikke, selges gjennom rørlegger, f.eks Duofix klosetttilslutning, forlenget utgave - Geberit

Ved avløp i gulv - må tilpasses med avløpsbend, medfølger ikke - selges gjennom rørlegger.

Åpne serviceluken før toalettet monteres på veggen. Fest toalettet til veggen og til gulvet slik anvist på tegningen - med egnede bolter. Vann og avløp tilkobles og serviceluke settes på plass.

