Tvättställ ED2

Art. nr	ED2
GTIN	7393069022582
RSK nr	7613246






Utvändiga mått i mm	331 x 338 x 239
Djup i mm	106
Material	AISI 304
Materialtjocklek i mm	1,25
Monteringshöjd i mm	850
Belastning i N	1000
Bruttovikt i kg	4.50
Vikt, pall	160.00
Antal per pall	30

Beskrivning
Vandalsäkert tvättställ yta, för väggmontering. Med heltäckande frontlock som döljer inlopp och avlopp. Levereras komplett med integrerad bottenventil och vattenlås.
Finns även med armaturhål höger resp. vänster: Art.nr: ED2R (höger), ED2L (vänster.

Installation
Montera upphängningslist och väggfästen enligt bifogad borrmall. Koppla vattenlås till avloppet i väggen med 32 mm rör push/fit. (medföljer inte) Häng upp produkten på upphängningslisten och lås fast det i väggen med 2 st
skruvar (medföljer) i väggfästet på undersidan av locket.



Installation ED2

MONTERING
Föjande medföljer produkten:
*Tvättställ
*Bottenventil 1 ¼”
*Packning i cellprene
*Vattenlås 1 ¼” x32 mm
*Rör Ø32mm-150 mm
*Gängningsstift M6x25 A4, 2 st
*Upphängningslist
*Väggfäste
*Monteringssats
*Monteringsanvisning med mall
Kontrollera att ovanstående finns med.
Lägg mallen mot väggen och förborra hålen för upphängningslisten och väggfästet. Montera sedan upphängningslist och väggfästet.
Montera delarna till avloppet och koppla på vattenlåset till tvättstället. Häng tvättstället på upphängningslisten. Skruva sedan fast tvättstället mot väggen med gängningsstiften på undersidan utav tvättstället.

RESERVDELAR:
Bottenventil: 79004
Packning cellprene: 91093
Vattenlås: 78088
Rör Ø32mm-150 mm: 78090
Gängningssift: 86160
Upphängsingslist: ZED2OPP
Väggfäste: ZED2VF
Monteringssats: YMX1
Monteringsanvisning med mall: 76272



Skötsel ED2

UNDERHÅLL:
INTRAS PRODUKTER I ROSTFRITT STÅL

För att produkten ska hålla ursprunglig kvalité och utseende rekommenderar vi regelbunden rengöring. Använd mild tål eller rengöringsmedel anpassar för rostfritt stål och rent vatten. Torka därefter av med en torr trasa.
Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller klor, jod, fluor eller slipmedel på rostfritt på rostfria ytor. Undvik även kontakt med syreupplösningar och andra lösningar som kan skada det rostfria stålet.
Var uppmärksam på att olika livsmedelsprodukter och hudvårdsprodukter kan innehålla vissa spår av olika medel t.ex. ketchup , juice, salt och nagellack. Tvätta omgående bort sådana produkter om de skulle komma i kontakt med den rostfria ytan.
VAR UPPMÄRKSAM PÅ:

Låt inte vatten eller annan vätska torka in. Detta för att undvika fläckar på ytan.
Även om rostfritt stål tål omild behandling, kommer det lätt repas av vassa förmål. Produkter som är normalt polerade syns repor och andra märken omgående, men efter användning under längre tid kommer reporna utjämnas utan att stålet förlorar sin glans.
Produkter med slipad finish kommer repor som uppkommer alltid att synas. Använd aldrig putsmedel eller stålull på rostfritt stål. Vissa partiklar från medlet kan då finnas kvar och orsaka rostfläckar.
Rostfritt stål ska heller inte vara i kontakt med, eller i samma miljö som blekmedel under en längre tid.
Silverputs orsakar fläckar som inte kan tvättas bort.