

Lådor SK5030vägg

Art. nr SK5030VEGG
 GTIN 7055570001585
 RSK nr 8032217




Utvändiga mått i mm 560 x 460 x 300
 Djup i mm 300
 Mått låda i mm 500 x 400 x 300
 Avloppsdimension i mm Ø52
 Material AISI 304
 Materialtjocklek i mm 1,25
 Monteringshöjd i mm 900
 Belastning i N 1000
 Bruttovikt i kg 5.70
 Antal per pall 20

Beskrivning

Låda i rostfritt stål för väggmontering. Levereras med epoxybelagda stålkonssler, och 1 1/2" ventil med propp och bräddavlopp.

Installation

De bifogade stålkonssolerna fästs på lådan mot konsolfästena, och låses fast med bifogade skivor och muttrar. Lådan fäst sedan mot vägg genom konslernas fyra fästhål. Skruvar och pluggar medföljer inte.



Installation SK5030vägg

MONTERING:

Följande medföljer produkten

- * Disklåda
- * Konsoler
- * Ventil 1 1/2" med breddavlopp
- * 4 st sexkantmutter
- * 4 st brickor

Konsolerna monteras på disklådans konsolfästen och skruvas fast med brickorna och muttrarna. Montera

därefter på ventil och breddavlopp innan disklådan monteras på väggen. Disklådan skruvas fast på väggen genom konsolernas fyre monteringshål. Skruvar och plugg medföljer ej.

RESERVDELAR:

Ventil 1 1/2" med bredavlopp: 79001
Konsoler: YKONSOLL50

Skötsel SK5030vägg

UNDERHÅLL: INTRAS PRODUKTER I ROSTFRITT STÅL

För att produkten ska hålla ursprunglig kvalité och utseende rekommenderar vi regelbunden rengöring. Använd mild tål eller rengöringsmedel anpassar för rostfritt stål och rent vatten. Torka därefter av med en torr trasa.

Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller klor, jod, fluor eller slipmedel på rostfritt på rostfria ytor. Undvik även kontakt med syreupplösningar och andra lösningar som kan skada det rostfria stålet.

Var uppmärksam på att olika livsmedelsprodukter och hudvårdsprodukter kan innehålla vissa spår av olika medel t.ex. ketchup, juice, salt och nagellack. Tvätta omgående bort sådana produkter om de skulle komma i kontakt med den rostfria ytan.

VAR UPPMÄRKSAM PÅ:

Låt inte vatten eller annan vätska torka in. Detta för att undvika fläckar på ytan.

Även om rostfritt stål tål omild behandling, kommer det lätt repas av vassa förmål. Produkter som är normalt polerade syns repor och andra märken omgående, men efter användning under längre tid kommer reporna utjämnas utan att stålet förlorar sin glans.

Produkter med slipad finish kommer repor som uppkommer alltid att synas. Använd aldrig putsmedel eller stålull på rostfritt stål. Vissa partiklar från medlet kan då finnas kvar och orsaka rostfläckar.

Rostfritt stål ska heller inte vara i kontakt med, eller i samma miljö som blekmedel under en längre tid.

Silverputs orsakar fläckar som i kan tvättas bort