


# Vaskekar VK60væg

Vare nr. VK60STD-1  
 GTIN 7393069028331  
 VVS nr. 687115000  
 DB nr. 2433629




Vare nr. VK60OL-1  
 GTIN 7393069028379  
 VVS nr. 687115010  
 DB nr. 2433633



Vare nr. VK60KV-1  
 GTIN 7393069028355  
 VVS nr. 687115200  
 DB nr. 2433631



Vare nr. VK60PK-1  
 GTIN 7393069028362  
 VVS nr. 687125200  
 DB nr. 2433632



|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Udvendige mål i mm        | 655 x 505 x 250 |
| Dybde                     | 250             |
| Dimension afløbshul i mm  | 52              |
| Volumen i L               | 47              |
| Materiale                 | AISI 304        |
| Materiale tykkelse i mm   | 1,2             |
| Anbefalet højde i mm      | 900             |
| Produktbelastning i N     | 1000            |
| Nettovægt i kg            | 6.30            |
| Samlet vægt for hel palle | 103.40          |
| Antal pr palle            | 16              |

## Beskrivelse

Vaskekar i rustfrit stål for vægmontering. Leveres med vægbeslag.

## Installation

Ventil og støttebeslag monteres i vaskekarret. De øverste monteringsbeslags underdel skrues i væggen efter 1:1 boreskabelonen, før vaskekarret placeres i fæstes, der låses med beslagenes overdel. Støttebeslaget skrues derefter fast i væggen gennem beslagets monteringshuller. Skruer og plugs medfølger.

