

Vaskerende P3

Vare nr.
GTIN

P3-FLEX
8719585005349



Udvendige mål i mm
Dimension afløb i mm
Materiale

600-3000 x 474 x 436
1 1/2"
Stainless steel 18/10,
AISI304, 1.4301
1 / 1,5
500/800/900

Materiale tykkelse i mm
Anbefalet højde i mm

Beskrivelse


Vaskerende i poleret rustfri stål AISI304. Leveres med integreret vægbeslag og bundventil. Vaskerenden har en indvendig hjørneradius på mere end 90°. Presset afløb uden skruer og pakning der sikrer enkel rengøring. Vaskerenden har fald mod afløb der er placeret i center.

De skrå udvendige hjørner minimerer eventuelle skader ved fald mod vaskerenden.

Ombukkede kanter der hindrer skader ved montage. Vaskerenden er udformet så der er plads til en gulvspand i bunden.

Overholder alle krav ihht. EN 14296

Ved bestilling af længde mellem 600 mm og 3000 mm oplyses dette ved bestilling.



Installation P3

Vaskerende monteres til væg med fire monteringsskruer i bagkant. Brug den medfølgende monteringskabelon til at forbore hullerne. Hæng vaskerenden på de nederste skruer uden at spænde til, før den fastgøres i toppen. Beslagene er udstyret med ovale huller, som gør det muligt af justere

vaskerenden i vater.

Vaskerenden P3 leveres med vægpanel. Vægpanelet skal monteres på væggen før vaskerenden fastgøres.

Vedligehold P3

For at dit produkt i rustfri stål skal bevare sit oprindelige udseende og kvalitet, anbefaler vi regelmæssig rengøring. Brug rent vand og en mild sæbe eller rengøringsmiddel specielt beregnet til rustfri stål. Skyl grundigt efter og tør derefter overfladen af med en tør klud.

Brug aldrig ståluld, skuresvampe, skurecreme eller lignende, da det ridser den polerede overflade.

Kemiske afkalkningsmidler må aldrig sidde på overfladen i mere end 3 min. idet overfladen risikerer ætsninger eller misfarvninger. Skyl grundigt efter.

Rester fra fødevarer, hudplejeprodukter og løvfald kan også være årsag til misfarvning eller rustmærker.

