

Installation P7

Fleksibel vaskerende i poleret rustfri stål AISI304. Leveres med integrete vægbeslag og bundventil. Vaskerenden har en invendig hjørneradius på mere end 90°. Presset afløb uden skruer og pakning der sikre enkel rengøring. Vaskerenden har fald mod afløb der er placeret i center.

De skrå udvendige hjørner minimere eventuelle skader ved fald mod vaskerenden.

Ombukket kanter der hindre skader ved montage. Vaskerende er udformet så der er plads til en

gulvspand i bunden.

Overholder alle krav ihht. EN 14296

Ønsket længde mellem 600mm og 3000 mm opgives ved bestilling.

Art nr: P7-600, P7-1200, P7-1500, P7-1800, P7-2100, P7-2400, P7-2800, P7-3000

Vedligehold P7

For at dit produkt i rustfri stål skal bevare sin oprindelige udseende og kvalitet, anbefaler vi regelmæssig rengøring. Brug rent vand og en mild sæbe eller rengøringsmiddel specielt beregnet til rustfri stål. Skyl grundigt efter og tør derefter overfladen af med en tør klud.

Brug aldrig ståluld, skuresvampe, skurecreme eller lignende, da det ridser den polerede overflade.

Kemiske afkalkningsmidler må aldrig sidde på overfladen i mere end 3 min. idet overfladen risikere ætsninger eller misfarvninger. Skyl grundigt efter.

Rester fra fødevare, hudplejeprodukter og løvfald kan også være årsag til misfarvning eller rustmærker.

