

Vaskerende P9

Vare nr. P9-3000
GTIN 8719585005332
VVS nr. 651752330



Udvendige mål i mm
Dimension afløb i mm
Materiale

3000 x 395 x 163
1 1/2"
Stainless steel 18/10,
AISI304, 1.4301

Materiale tykkelse i mm
Anbefalet højde i mm
Bruttovægt i kg
Nettovægt i kg

1 / 1,5
500/800/900
19.30
16.30

Beskrivelse


Vaskerende i poleret rustfri stål AISI304. Leveres med integre vægbeslag og bundventil.
Vaskerenden har en invendig hjørneradius på mere end 90° og presset afløb uden skruer og pakning, der sikre enkel rengøring. Vaskerenden har fald mod afløb der er placeret i center.

De skrå udvendige hjørner minimere eventuelle skader ved fald mod vaskerenden.

Ombukket kanter der hindre skader ved montage.
Vaskerende er udformet så der er plads til en gulvspand i bunden.

Overholder alle krav ihht. EN 14296

Vaskerende P9 leveres uden vægpanel.



Installation P9

Vaskerende monteres til væg med fire monteringsskruer i bagkant. Brug den medfølgende monteringskabelon til at forborre hullerne. Hæng vaskerenden på de nederste skruer uden at spænde til, før den fastgøres i toppen. Beslagene er udstyret med ovale huller, som gør det muligt af justere

vaskerenden i vater.

Vaskerenden P9 leveres uden vægpanel.

Vedligehold P9

For at dit produkt i rustfri stål skal bevare sin oprindelige udseende og kvalitet, anbefaler vi regelmæssig rengøring. Brug rent vand og en mild sæbe eller rengøringsmiddel specielt beregnet til rustfri stål. Skyl grundigt efter og tør derefter overfladen af med en tør klud.

Brug aldrig ståluld, skuresvampe, skurecreme eller lignende, da det ridser den polerede overflade.

Kemiske afkalkningsmidler må aldrig sidde på overfladen i mere end 3 min. idet overfladen risikere ætsninger eller misfarvninger. Skyl grundigt efter.

Rester fra fødevare, hudplejeprodukter og løvfald kan også være årsag til misfarvning eller rustmærker.

