Toalett WCV4E-HC

Art. nr.	WCV4E-HC
GTIN	7055570015469
NRF nr.	6186353





Utvendig mål i mm	360 x 700 x 360
Dimensjon innløp i mm	56,3
Dimensjon utløp i mm	100
Material	AISI304
Monteringshøyde i mm	400
Produktbelastning i N	4000
Bruttovekt i kg	14.00
Antall pr. pall	15

Beskrivelse
Vegghengt HC toalett. Leveres som standard med P-lås, forlengende rør medfølger ikke, fastsveiset veggbrakett i rustfritt stål og lydisolerende skum. Beregnet for montering på standard ramme eller for veggfeste i solid materiale. Bør monteres på smal veggramme utenpå vegg for å oppfylle kravene til plassering i toalettrommet.
Kan leveres med sete på forespørsel. TBTOSEAT4

Installasjon
Følg monteringsanvisningen som følger produktet, samt anvisning fra leverandør av veggfikstur.

Installasjon WCV4E-HC

For innfesting av WCV4-HC mot vegg:

Følg monteringsanvisningen som følger produktet, samt anvisning fra leverandør av veggfikstur.
Fest toalettet på veggen etter medfølgende anvisning med egnede bolter.

For best tilgang med rullestol anbefales installasjon med veggramme med smalest mulig bredde - slik at toalettets plassering i rommet blir etter Handicapforbundets anbefalte avstander - forkant av toalett skal bygge ut 850 mm fra vegg.
Bor for innfesting av veggbrakett rundt avløpsutføring etter mål på vedlagte tegning eller bruk veggbraketten som mal. Fest veggbrakett til vegg , fest skjøtemuffe på avløp fra toalett og konnekter toalettet til spyling fra sisterna. Skyv hele toalettet i posisjon for innfesting. Fest toalettet til veggbrakett.

Forlenget utgave av klosett-tilslutning trengs - medfølger ikke, selges gjennom rørlegger.
F.eks Duofix klosettilslutning, forlenget utgave - Geberit