

Vaskerenne P12NFOL

Art. nr. P12NFOL
GTIN 7393069021721
NRF nr. 6320029



Utvendig mål i mm	1200 x 430 x 140
Mål kum i mm	1130 x 300 x 140
Utskjæringsmål, nedfellingsmodell	408 x 1178
Material	AISI 304
Materialtykkelse i mm	0,9
Monteringshøyde i mm	900/ 700/ 500

Beskrivelse

P12NFOL er en helpresst vaskerenne i rustfritt stål - for nedfelling i plate. Vasken er utviklet for å kunne monteres over skap som utnytter plassen under vaskerenna. Leveres med overløp og 1 1/2" avløpsventil med kuppelrist. Skapløsning under vasken følger ikke med. Leveres med 2 kranhull



Installasjon P12NFOL

MONTERING:

Medfølger i esken:

- * Vaskeremme
- * Overløpsrør 50cm
- * Ventil 1 1/2 m/kuppelrist og overløp
- * Pakning underdel 1 1/4" og 1 1/2"
- * Overløps-T MacAlpine
- * Rosett til OverløpsT
- * Pakning til OverløpsT
- * Kuppelrist
- * Skrue M6
- * Klips 16 stk

Påse at alle deler er på plass før monteringen starter.

Skjær hull i benkeplaten etter utskjæingsmålene.

Monter på ventil og overløp - ev også blandebatterier.

Lim på plass vaskerenna og fest på klipsene som medfølger. Sjekk at renna sitter godt nedtil benkeplaten hele veien rundt. Koble på avløp.

RESERVEDELER:

Ventil kuppelrist 1 1/2" m/kuppelrist-overløp: 79144

Overløpsrør 50cm: 79027

Pakning underdel 1 1/4" og 1 1/2": 79030

Overløpsrosett: 79032

Overløps-T: 79026

Pakning Overløps-T: 79034

Klips: 910030

VEDLIKEHOLD:

INTRAS PRODUKTER I RUSTFRITT STÅL

For at ditt Intra-produkt i rustfritt stål AISI304 skal beholde opprinnelig kvalitet og utseende anbefaler vi regelmessig rengjøring. Bruk mild såpe eller rengjøringsmidler spesielt beregnet for rustfritt stål og rent vann. Tørk deretter av overflaten med en tørr klut.

Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder klor, jod, fluor eller slipemidler på rustfritt stål.

Unngå også kontakt med syreoppløsninger og andre stoffer som ikke er forenlige med rustfritt stål.

Husk at blant annet næringsmidler og hudpleieprodukter kan inneholde slike stoffer, som for eksempel ketchup, juice, salt, enkelte renskremer og neglelakk, etc. Fjern omgående søl av slikt.

Pass på følgende:

* La ikke vann eller annen væske tørke inn. Dette for å unngå skjolder på overflaten.

* Selv om rustfritt stål tåler hard behandling, vil det lett få riper av skarpe gjenstander. For produkter med normalpolert (børstet) finish vil dette synes godt når produktet er nytt, men etter en tids bruk vil det utjevnes uten at stålet mister sin glans. For produkter i sateng og slipt finish vil ripene alltid være godt synlige. Bruk aldri skurepulver eller stålull på rustfritt stål. I tillegg til at det riper opp stålet vil stålull etterlate seg små partikler som kan utvikle seg til rustflekker som over tid kan angripe stålet.

* Rustfritt stål må ikke være i kontakt med, eller i miljøer med kloroppløsninger over lengre tid.

* Sølvpuss setter flekker som ikke kan fjernes.