intra
SCANDINAVIAN DESIGN

Tvättränna P12NFOL

Art. nr	P12NFOL
GTIN	7393069021721
RSK nr	7643001





Utvändiga mått i mm	1200 x430 x 140
Mått låda i mm	1130 x 300 x140
Urságningsmått, nedfällningsmodell	408 x 1178
Material	AISI 304
Materialtjocklek i mm	0,9
Monteringshöjd i mm	900/ 700/ 500

Beskrivning
Nyhet! P12NFOL är en helpressad tvättränna i rostfritt stål för nedfällning i bänkskiva. Rännan är utvecklad för att kunna monteras i underskåp. Levereras med bräddavlopp och 1 ½" avloppsventil med kupad sil. Underskåp medföljer ej med produkten.



Installation P12NFOL

MONTERING:
Följande medföljer produkten:
*Tvättränna
* Breddavloppsrör 50cm
* Bottenventil 1 1/2 med kupad sil och breddavlopp
* Packning underdel 1 1/4" och 1 1/2"
* Breddavlopp-T
* Rosett til breddavlopp-T
* Packning till breddavlopp-T
* Kupad sil
* Skruv M6
* Klips 16 st
Kontrollera att ovanstående finns med.
Såga ur bänkskivan med hjälp utav ursågnigsmallen.
Montera bottenventil och breddavlopp. Limma fast tvättrännan och sätt dit klipsen - eventuellt också blandare. Kontrollera att tvättrännan sitter ordentligt på plats hela vägen runt bänkskivan. Koppla på avloppsats.

RESERVDELAR:
Bottenventil 1 1/2 med kupad sil och breddavlop: 79144
Breddavloppsrör: 79027
Packning underdel 1 1/4" och 1 1/2": 79030
Breddavloppsrosett: 79032
Breddavlopp-T: 79026
Packning breddavlopp-T: 79034
Klips: 910030

Skötsel P12NFOL

UNDERHÅLL:
INTRAS PRODUKTER I ROSTFRITT STÅL

För att produkten ska hålla ursprunglig kvalité och utseende rekommenderar vi regelbunden rengöring. Använd mild tål eller rengöringsmedel anpassar för rostfritt stål och rent vatten. Torka därefter av med en torr trasa.
Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller klor, jod, fluor eller slipmedel på rostfritt på rostfria ytor. Undvik även kontakt med syreupplösningar och andra lösningar som kan skada det rostfria stålet.
Var uppmärksam på att olika livsmedelsprodukter och hudvårdsprodukter kan innehålla vissa spår av olika medel t.ex. ketchup , juice, salt och nagellack. Tvätta omgående bort sådana produkter om de skulle komma i kontakt med den rostfria ytan.
VAR UPPMÄRKSAM PÅ:

Låt inte vatten eller annan vätska torka in. Detta för att undvika fläckar på ytan.
Även om rostfritt stål tål omild behandling, kommer det lätt repas av vassa förmål. Produkter som är normalt polerade syns repor och andra märken omgående, men efter användning under längre tid kommer reporna utjämnas utan att stålet förlorar sin glans.
Produkter med slipad finish kommer repor som uppkommer alltid att synas. Använd aldrig putsmedel eller stålull på rostfritt stål. Vissa partiklar från medlet kan då finnas kvar och orsaka rostfläckar.
Rostfritt stål ska heller inte vara i kontakt med, eller i samma miljö som blekmedel under en längre tid.
Silverputs orsakar fläckar som inte kan tvättas bort.