
Duschpanel ELD01P

Art. nr	ELD01P
GTIN	8719585004939
RSK nr	8255848







Duschpanel ELD01P

Utvändiga mått i mm	1050 x 93 x 220
Material	Stainless steel 18/10, AISI304, 1.4301
Materialtjocklek i mm	0,8
Monteringshöjd i mm	2100
Bruttovikt i kg	6.00
Nettovikt i kg	6.00
V	24 V DC

Beskrivning
Duschpanel i borstat rostfritt stål AISI304, med integrerad Piezo-elektronik och elektromagnetisk ventil. Passar perfekt i offentliga duschrum som tex skolor och simhallar, idrottshallar och fängelser.

Vattenintag: G ½" - utvändig gänga
Vattenförbrukning: 6 l/m
Rekommenderat vattentryck: 1 – 6 Bar
Driftsspänning: 24 V DC
Effekt: 7W

Duschpanelen uppfyller alla krav enligt 73/02/EEC och 89/336/EEC

Installation
Duschpanelen kan seriekopplas, vilket rekommenderas i duschrum med flera duschar för att begränsa behovet för underhåll.

När touchknappen aktiveras med ett lätt tryck, startar duschen. Spolningstid förinställs och kan programmeras från 10 sekunder till 310 sekunder. Standard förinställning från fabrik är 120 sekunder. Om användaren är färdig innan spolningen slutar, kan touchknappen beröras igen och duschen stängs av.

Duschpanelen kan programmeras för regelbunden genomspolning för att förhindra uppkomst av legionellabakterier. Detta är inte förinställt från fabrik. Fjärrkontroll för programmering kan köpas separat.

Revision 20211103